

내륜

- 셸형 니들 베어링용 내륜
- 범용 내륜



구조와 특색

IKO 내륜은 열처리 후 고정밀도로 연삭가공을 실시했습니다. 일반적으로 니들 롤러 베어링은 축을 열처리·연삭가공하여 궤도면으로 사용하지만 축의 표면을 규정 경도나 조도로 가공할 수 없는 경우 이 내륜을 사용합니다.

이 내륜은 셸형 니들 베어링용과 범용이 있으며 각각 다양한 치수가 존재하므로 축 방향으로 축이 이동할 때나 베어링에 인접하여 밀봉 씬을 사용할 때는 폭이 넓은 내륜을 선정할 수 있습니다.

또한 이 내륜은 부시로 사용할 수도 있고 재가공할 필요도 없어 경제적입니다.

형식

내륜에는 표 1과 같은 형식이 있습니다.

표 1.1 셸형 니들 베어링용 내륜

형식		조합 베어링
미터 계열	IRT	TA...Z, TLA...Z TAM, TLAM, YT, YTL
인치 계열	IRB	BA...Z, BHA...Z BAM, BHAM, YB, YBH


비고 밀봉형용 내륜에 대해서는 IKO에 문의하십시오.

표 1.2 범용 내륜


형식		조합 베어링
미터 계열	LRT	RNA 49, RNA 69 RNA 48, TAF, TR RNAF, NAX, NBX
	LRTZ	RNA 49...UU, RNA 69...UU GTR
인치 계열	LRB	BR
	LRBZ...B	BR...UU
	LRBZ	GBR, GBR...UU

내륜의 형상


IRT
IRB
LRT




LRTZ
LRBZ



LRB



LRBZ...B



IRT
IRB
LRT
LRB


셀형 니들 베어링용 내륜 인치 계열



축경 15.875-63.500mm

축경 mm (인치)	호칭번호	질량 (참고) g	주요 치수 mm(인치)			설치 관계 치수 mm ⁽¹⁾			조합 베어링		
			d	F	B	d _a 최소	r _{as} max ⁽¹⁾		BA...Z (BAM)	BHA...Z (BHAM)	YB YBH
							최대	최대			
15.875 (5/8)	IRB 1014	33	15.875(5/8)	22.225(7/8)	22.60	20.7	21.2	0.6	BA 1414Z	—	—
	IRB 1016	37.5	15.875(5/8)	22.225(7/8)	25.78	20.7	21.2	0.6	BA 1416Z	BHA 1416Z	YB 1416
	IRB 1022	51.5	15.875(5/8)	22.225(7/8)	35.30	20.7	21.2	0.6	BA 1422Z	—	—
17.462 (11/16)	IRB 1110	25.5	17.462(11/16)	23.812(15/16)	16.25	22.3	22.8	0.6	BA 1510Z	—	—
	IRB 1116	40.5	17.462(11/16)	23.812(15/16)	25.78	22.3	22.8	0.6	BA 1516Z	—	—
19.050 (3/4)	IRB 128	22	19.050(3/4)	25.400(1)	13.08	23.9	24.4	0.6	BA 168Z	BHA 168Z	YB 168 YBH 168
	IRB 1212	33	19.050(3/4)	25.400(1)	19.43	23.9	24.4	0.6	BA 1612Z	BHA 1612Z	YB 1612 YBH 1612
	IRB 1214	38.5	19.050(3/4)	25.400(1)	22.60	23.9	24.4	0.6	BA 1614Z	BHA 1614Z	—
	IRB 1216	43.5	19.050(3/4)	25.400(1)	25.78	23.9	24.4	0.6	BA 1616Z	BHA 1616Z	YB 1616 YBH 1616
	IRB 1220	54.5	19.050(3/4)	25.400(1)	32.13	23.9	24.4	0.6	BA 1620Z	BHA 1620Z	—
20.638 (13/16)	IRB 1316	34	20.638(13/16)	25.400(1)	25.78	24.9	24.9	0.6	BA 1616Z	BHA 1616Z	YB 1616 YBH 1616
22.225 (7/8)	IRB 148	25	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	13.08	27	27.5	0.6	BA 188Z	—	YB 188
	IRB 1412	37.5	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	19.43	27	27.5	0.6	BA 1812Z	BHA 1812Z	YB 1812
	IRB 1416	50	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	25.78	27	27.5	0.6	BA 1816Z	BHA 1816Z	YB 1816
	IRB 1420	62.5	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	32.13	27	27.5	0.6	BA 1820Z	BHA 1820Z	—
25.400 (1)	IRB 168	28.5	25.400(1)	31.750(1 1/4)	13.08	30	30.7	0.6	BA 208Z	BHA 208Z	—
	IRB 1610	35.5	25.400(1)	31.750(1 1/4)	16.25	30	30.7	0.6	BA 2010Z	—	YB 2010
	IRB 1612	42.5	25.400(1)	31.750(1 1/4)	19.43	30	30.7	0.6	BA 2012Z	BHA 2012Z	YB 2012
	IRB 1616	56	25.400(1)	31.750(1 1/4)	25.78	30	30.7	0.6	BA 2016Z	BHA 2016Z	YB 2016
	IRB 1620	70	25.400(1)	31.750(1 1/4)	32.13	30	30.7	0.6	BA 2020Z	BHA 2020Z	—
	IRB 168-1	36.5	25.400(1)	33.338(1 1/8)	13.08	30	32.1	0.6	BA 218Z	—	—
	IRB 1610-1	45.5	25.400(1)	33.338(1 1/8)	16.25	30	32.1	0.6	BA 2110Z	—	—
	IRB 1612-1	54.5	25.400(1)	33.338(1 1/8)	19.43	30	32.1	0.6	BA 2112Z	—	—

주(1) 축의 모서리 반경의 최대 허용 반경입니다.
비고 오일 주입구는 없습니다.



IRB

축경 mm (인치)	호칭번호	질량 (참고) g	주요 치수 mm(인치)			설치 관계 치수 mm ⁽¹⁾			조합 베어링		
			d	F	B	d _a 최소	r _{as} max ⁽¹⁾		BA...Z (BAM)	BHA...Z (BHAM)	YB YBH
							최대	최대			
28.575 (1 1/8)	IRB 188	31.5	28.575(1 1/8)	34.925(1 3/8)	13.08	33.2	33.9	0.6	BA 228Z	BHA 228Z	YB 228
	IRB 1812	47	28.575(1 1/8)	34.925(1 3/8)	19.43	33.2	33.9	0.6	BA 2212Z	BHA 2212Z	YB 2212
	IRB 1816	62.5	28.575(1 1/8)	34.925(1 3/8)	25.78	33.2	33.9	0.6	BA 2216Z	BHA 2216Z	—
	IRB 1820	78	28.575(1 1/8)	34.925(1 3/8)	32.13	33.2	33.9	0.6	BA 2220Z	BHA 2220Z	YB 2220
31.750 (1 1/4)	IRB 2010	43	31.750(1 1/4)	38.100(1 1/2)	16.25	37	37.1	0.6	BA 2410Z	—	—
	IRB 2014	60	31.750(1 1/4)	38.100(1 1/2)	22.60	37	37.1	0.6	BA 2414Z	—	YB 2414
	IRB 2016	68.5	31.750(1 1/4)	38.100(1 1/2)	25.78	37	37.1	0.6	BA 2416Z	—	YB 2416
	IRB 2020	85.5	31.750(1 1/4)	38.100(1 1/2)	32.13	37	37.1	0.6	BA 2420Z	—	YB 2420
34.925 (1 3/8)	IRB 2210	47	34.925(1 3/8)	41.275(1 5/8)	16.25	40.2	40.2	0.6	BA 2610Z	—	YB 2610
	IRB 2220	93.5	34.925(1 3/8)	41.275(1 5/8)	32.13	40.2	40.2	0.6	BA 2620Z	—	—
36.512 (1 7/16)	IRB 2316	99	36.512(1 7/16)	44.450(1 3/4)	25.78	42.5	43.2	0.6	BA 2816Z	—	—
38.100 (1 1/2)	IRB 2412	62	38.100(1 1/2)	44.450(1 3/4)	19.43	43.3	43.4	0.6	BA 2812Z	—	—
	IRB 2416	81	38.100(1 1/2)	44.450(1 3/4)	25.78	43.3	43.4	0.6	BA 2816Z	—	YB 2816
	IRB 2424	121	38.100(1 1/2)	44.450(1 3/4)	38.48	43.3	43.4	0.6	BA 2824Z	BHA 2824Z	—
	IRB 248-1	64	38.100(1 1/2)	47.625(1 7/8)	13.08	44.5	45.5	1	BA 308Z	—	—
	IRB 2410-1	79.5	38.100(1 1/2)	47.625(1 7/8)	16.25	44.5	45.5	1	BA 3010Z	—	—
41.275 (1 5/8)	IRB 2616	136	41.275(1 5/8)	50.800(2)	25.78	47.5	48.5	1	BA 3216Z	—	—
	IRB 2628	235	41.275(1 5/8)	50.800(2)	44.83	47.5	48.5	1	BAW 3228Z	—	—
42.862 (1 11/16)	IRB 2720	146	42.862(1 11/16)	50.800(2)	32.13	48.5	49.5	0.6	BA 3220Z	—	—
47.625 (1 7/8)	IRB 3016	100	47.625(1 7/8)	53.975(2 1/8)	25.78	52.9	52.9	0.6	BA 3416Z	—	—
	IRB 3024	149	47.625(1 7/8)	53.975(2 1/8)	38.48	52.9	52.9	0.6	BA 3424Z	—	—
57.150 (2 1/4)	IRB 3616	183	57.150(2 1/4)	66.675(2 5/8)	25.78	63.5	64.5	1	BA 4216Z	—	—
63.500 (2 1/2)	IRB 4016	131	63.500(2 1/2)	69.850(2 3/4)	25.78	68.7	68.8	0.6	BA 4416Z	—	—
	IRB 4020	164	63.500(2 1/2)	69.850(2 3/4)	32.13	68.7	68.8	0.6	BA 4420Z	—	—


주(1) 축의 모서리 반경의 최대 허용 반경입니다.
비고 오일 주입구는 없습니다.



축경 5-20mm

축경 mm	호칭번호		질량 (참고) g	주요 치수 mm				설치 관계 치수 mm		조합 베어링
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	d _a 최소	d _a 최대	
5	LRT 5710	—	1.4	5	7	10	0.15	6.2	6.7	RNA 495
	LRT 5812	—	2.8	5	8	12	0.2	6.6	7.7	TAF 81512
	LRT 5816	—	3.8	5	8	16	0.2	6.6	7.7	TAF 81516
6	LRT 6810	—	1.7	6	8	10	0.15	7.2	7.7	RNA 496
	LRT 6912	—	3.2	6	9	12	0.2	7.6	8.7	TAF 91612
	LRT 6916	—	4.3	6	9	16	0.2	7.6	8.7	TAF 91616
	LRT 61010	—	3.9	6	10	10	0.3	8	9.7	RNAF 101710
7	LRT 7910	—	1.9	7	9	10	0.15	8.2	8.7	RNA 497
	LRT 71012	—	3.6	7	10	12	0.2	8.6	9.7	TAF 101712
	LRT 71012-1	—	3.6	7	10	12	0.3	9	9.7	RNAF 102012
	LRT 71016	—	4.9	7	10	16	0.2	8.6	9.7	TAF 101716 NAX 1023
8	LRT 81011	—	2.4	8	10	11	0.2	9.6	9.9	RNA 498
9	LRT 91211	—	3.1	9	12	11	0.3	11	11.5	RNA 499
	LRT 91212	—	4.5	9	12	12	0.3	11	11.5	TAF 121912 RNAF 122212
	LRT 91216	—	6	9	12	16	0.3	11	11.5	TAF 121916 NAX 1223
10	LRT 101412	—	7	10	14	12	0.3	12	13	RNAF 142612
	LRT 101413	—	7.5	10	14	13	0.3	12	13	RNA 4900 RNAF 142213
	—	LRTZ 101414	8.2	10	14	14	0.3	12	13	RNA 4900 UU
	LRT 101416	—	9	10	14	16	0.3	12	13	TAF 142216
12	LRT 101420	—	11.5	10	14	20	0.3	12	13	TAF 142220 RNAFW142220
	LRT 121516	—	8	12	15	16.5	0.3	14	14.5	NAX 1523 NBX 1523
	LRT 121612	—	8.5	12	16	12	0.3	14	15	RNAF 162812
	LRT 121613	—	8.5	12	16	13	0.3	14	15	RNA 4901 RNAF 162413
12	—	LRTZ 121614	9.6	12	16	14	0.3	14	15	RNA 4901 UU
	LRT 121616	—	10.5	12	16	16	0.3	14	15	TAF 162416
	LRT 121620	—	13.5	12	16	20	0.3	14	15	TAF 162420 RNAFW162420

주(1) 모따기 치수 r의 최소 허용 치수입니다.
비고 오일 주입구는 없습니다.



LRT

LRTZ

축경 mm	호칭번호		질량 (참고) g	주요 치수 mm				설치 관계 치수 mm		조합 베어링
				d	F	B	⁽¹⁾ r _{s min}	d _a 최소	d _a 최대	
12	LRT 121622	—	14.5	12	16	22	0.3	14	15	RNA 6901
	—	LRTZ 121623	15.5	12	16	23	0.3	14	15	RNA 6901 UU
14	LRT 141717	—	9.5	14	17	17	0.3	16	16.5	NAX 1725 NBX 1725
15	LRT 151916	—	12.5	15	19	16	0.3	17	18	TAF 192716
	LRT 151920	—	16	15	19	20	0.3	17	18	TAF 192720
	LRT 152012	—	12	15	20	12	0.3	17	19	RNAF 203212
	LRT 152013	—	13.5	15	20	13	0.3	17	19	RNA 4902 RNAF 202813
	—	LRTZ 152014	14.5	15	20	14	0.3	17	19	RNA 4902 UU
	LRT 152020	—	21.5	15	20	20.5	0.3	17	19	TR 203320
	—	LRTZ 152020	21.5	15	20	20.5	0.3	17	19	GTR 203320
	LRT 152023	—	24	15	20	23	0.3	17	19	RNA 6902
15	—	LRTZ 152024	25	15	20	24	0.3	17	19	RNA 6902 UU
	LRT 152026	—	28	15	20	26	0.3	17	19	RNAFW 202826
17	LRT 172020	—	13.5	17	20	20.5	0.3	19	19.5	NAX 2030 NBX 2030
	LRT 172116	—	14.5	17	21	16	0.3	19	20	TAF 212916
	LRT 172120	—	18	17	21	20	0.3	19	20	TAF 212920
	LRT 172213	—	15.5	17	22	13	0.3	19	21	RNA 4903 RNAF 223013
	—	LRTZ 172214	16.5	17	22	14	0.3	19	21	RNA 4903 UU
	LRT 172216	—	19	17	22	16	0.3	19	21	RNAF 223516
	LRT 172223	—	26.5	17	22	23	0.3	19	21	RNA 6903
	—	LRTZ 172224	28	17	22	24	0.3	19	21	RNA 6903 UU
	LRT 172225	—	30	17	22	25.5	0.3	19	21	TR 223425
	—	LRTZ 172225	30	17	22	25.5	0.3	19	21	GTR 223425
	LRT 172226	—	31	17	22	26	0.3	19	21	RNAFW 223026
	LRT 172232	—	38	17	22	32	0.3	19	21	RNAFW 223532
20	LRT 202416	—	16.5	20	24	16	0.3	22	23	TAF 243216
	LRT 202420	—	20.5	20	24	20	0.3	22	23	TAF 243220


주(1) 모따기 치수 r의 최소 허용 치수입니다.
비고 오일 주입구는 없습니다.



축경 20-32mm

축경 mm	호칭번호		질량 (참고) g	주요 치수 mm				설치 관계 치수 mm		조합 베어링
				d	F	B	$r_{s \min}^{(1)}$	d_a 최소	d_a 최대	
20	LRT 202516	—	22	20	25	16	0.3	22	24	RNAF 253716
	LRT 202517	—	23	20	25	17	0.3	22	24	RNA 4904 RNAF 253517
	—	LRTZ 202518	24	20	25	18	0.3	22	24	RNA 4904 UU
	LRT 202520	—	28	20	25	20.5	0.3	22	24	TR 253820 NAX 2530
	—	LRTZ 202520	28	20	25	20.5	0.3	22	24	NBX 2530
	LRT 202525	—	35	20	25	25.5	0.3	22	24	GTR 253820
	—	LRTZ 202525	35	20	25	25.5	0.3	22	24	TR 253825
	LRT 202526	—	36	20	25	26	0.3	22	24	GTR 253825
	LRT 202530	—	40.5	20	25	30	0.3	22	24	RNAFW 253526
	—	LRTZ 202531	41.5	20	25	31	0.3	22	24	RNA 6904
22	LRT 202532	—	44	20	25	32	0.3	22	24	RNA 6904 UU
	LRT 222616	—	17.5	22	26	16	0.3	24	25	RNAFW 253732
	LRT 222620	—	24	22	26	20	0.3	24	25	TAF 263416
	LRT 222817	—	30.5	22	28	17	0.3	24	27	TAF 263420
	—	LRTZ 222818	32	22	28	18	0.3	24	27	RNA 49/22
25	LRT 222830	—	55	22	28	30	0.3	24	27	RNA 49/22 UU
	—	LRTZ 222831	55	22	28	31	0.3	24	27	RNA 69/22
	LRT 252920	—	25	25	29	20	0.3	27	28	RNA 69/22 UU
	LRT 252930	—	38	25	29	30	0.3	27	28	TAF 293820
	LRT 253016	—	28	25	30	16	0.3	27	29	TAF 293830
25	LRT 253017	—	28.5	25	30	17	0.3	27	29	RNAF 304216
	—	LRTZ 253018	29.5	25	30	18	0.3	27	29	RNA 4905 RNAF 304017
	LRT 253020	—	34	25	30	20.5	0.3	27	29	RNA 4905 UU
	LRT 253025	—	42	25	30	25.5	0.3	27	29	NAX 3030 NBX 3030
	—	LRTZ 253025	42	25	30	25.5	0.3	27	29	TR 304425
	LRT 253026	—	44.5	25	30	26	0.3	27	29	GTR 304425
	LRT 253030	—	49	25	30	30	0.3	27	29	RNAFW 304026
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	RNA 6905

주(1) 모따기 치수 r 의 최소 허용 치수입니다.
비고 오일 주입구는 없습니다.



LRT

LRTZ

축경 mm	호칭번호		질량 (참고) g	주요 치수 mm				설치 관계 치수 mm		조합 베어링
				d	F	B	$r_{s \min}^{(1)}$	d_a 최소	d_a 최대	
25	—	LRTZ 253031	51	25	30	31	0.3	27	29	RNA 6905 UU
	LRT 253032	—	54	25	30	32	0.3	27	29	RNAFW 304232
28	LRT 283217	—	24.5	28	32	17	0.3	30	31	RNA 49/28
	—	LRTZ 283218	25.5	28	32	18	0.3	30	31	RNA 49/28 UU
	LRT 283220	—	28.5	28	32	20	0.3	30	31	TAF 324220
	LRT 283230	—	43	28	32	30	0.3	30	31	RNA 69/28 TAF 324230
	—	LRTZ 283230	43	28	32	30.5	0.3	30	31	GTR 324530
	—	LRTZ 283231	44	28	32	31	0.3	30	31	RNA 69/28 UU
30	LRT 303516	—	31.5	30	35	16	0.3	32	34	RNAF 354716
	LRT 303517	—	33.5	30	35	17	0.3	32	34	RNA 4906 RNAF 354517
	—	LRTZ 303518	35	30	35	18	0.3	32	34	RNA 4906 UU
	LRT 303520	—	38.5	30	35	20	0.3	32	34	TAF 354520 NAX 3530
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NBX 3530
	LRT 303526	—	52	30	35	26	0.3	32	34	RNAFW 354526
	LRT 303530	—	59	30	35	30	0.3	32	34	RNA 6906 TAF 354530
	LRT 303530-1	—	59	30	35	30.5	0.3	32	34	TR 354830
	—	LRTZ 303530	59	30	35	30.5	0.3	32	34	GTR 354830
	—	LRTZ 303531	61	30	35	31	0.3	32	34	RNA 6906 UU
32	LRT 303532	—	64	30	35	32	0.3	32	34	RNAFW 354732
	LRT 323720	—	43.5	32	37	20	0.3	34	36	TAF 374720
	LRT 323730	—	63	32	37	30	0.3	34	36	TAF 374730
	LRT 323830	—	77	32	38	30.5	0.6	36	37	TR 385230
	—	LRTZ 323830	77	32	38	30.5	0.6	36	37	GTR 385230
	LRT 324020	—	69	32	40	20	0.6	36	39	RNA 49/32
	—	LRTZ 324021	72.5	32	40	21	0.6	36	39	RNA 49/32 UU
	LRT 324036	—	123	32	40	36	0.6	36	39	RNA 69/32
	—	LRTZ 324037	130	32	40	37	0.6	36	39	RNA 69/32 UU
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


주(1) 모따기 치수 r 의 최소 허용 치수입니다.
비고 오일 주입구는 없습니다.




축경 150-440mm

축경 mm	호칭번호			질량 (참고) g	주요 치수 mm				설치 관계 치수 mm		조합 베어링
					d	F	B	r_s min	d_a	d_a 최대	
150	LRT 15016540	—	—	1 130	150	165	40	1.1	156.5	163	RNA 4830
	LRT 15017060	—	—	2 290	150	170	60	2	159	168	RNA 4930
160	LRT 16017540	—	—	1 200	160	175	40	1.1	166.5	173	RNA 4832
	LRT 16018060	—	—	2 440	160	180	60	2	169	178	RNA 4932
170	LRT 17018545	—	—	1 420	170	185	45	1.1	176.5	183	RNA 4834
	LRT 17019060	—	—	2 580	170	190	60	2	179	188	RNA 4934
180	LRT 18019545	—	—	1 500	180	195	45	1.1	186.5	193	RNA 4836
	LRT 18020569	—	—	3 950	180	205	69	2	189	203	RNA 4936
190	LRT 19021050	—	—	2 380	190	210	50	1.5	198	208	RNA 4838
	LRT 19021569	—	—	4 200	190	215	69	2	199	213	RNA 4938
200	LRT 20022050	—	—	2 520	200	220	50	1.5	208	218	RNA 4840
	LRT 20022580	—	—	5 000	200	225	80	2.1	211	223	RNA 4940
220	LRT 22024050	—	—	2 750	220	240	50	1.5	228	238	RNA 4844
	LRT 22024580	—	—	5 500	220	245	80	2.1	231	243	RNA 4944
240	LRT 24026560	—	—	4 530	240	265	60	2	249	262	RNA 4848
	LRT 24026580	—	—	6 000	240	265	80	2.1	251	262	RNA 4948
260	LRT 26028560	—	—	4 930	260	285	60	2	269	282	RNA 4852
	LRT 260290100	—	—	9 900	260	290	100	2.1	271	287	RNA 4952
280	LRT 28030569	—	—	6 050	280	305	69	2	289	302	RNA 4856
	LRT 280310100	—	—	10 600	280	310	100	2.1	291	307	RNA 4956
300	LRT 30033080	—	—	9 100	300	330	80	2.1	311	327	RNA 4860
	LRT 300340118	—	—	18 000	300	340	118	3	313	337	RNA 4960
320	LRT 32035080	—	—	9 600	320	350	80	2.1	331	347	RNA 4864
	LRT 320360118	—	—	19 200	320	360	118	3	333	357	RNA 4964

주(1) 모따기 치수 r 의 최소 허용 치수입니다.
비고 오일 주입구는 없습니다.




LRT



축경 mm	호칭번호			질량 (참고) g	주요 치수 mm				설치 관계 치수 mm		조합 베어링
					d	F	B	r_s min	d_a	d_a 최대	
340	LRT 34037080	—	—	10 200	340	370	80	2.1	351	367	RNA 4868
	LRT 340380118	—	—	20 300	340	380	118	3	353	377	RNA 4968
360	LRT 36039080	—	—	10 800	360	390	80	2.1	371	387	RNA 4872
	LRT 360400118	—	—	21 500	360	400	118	3	373	397	RNA 4972
380	LRT 380415100	—	—	16 700	380	415	100	2.1	391	412	RNA 4876
	LRT 380430140	—	—	33 900	380	430	140	4	396	427	RNA 4976
400	LRT 400450140	—	—	35 600	400	450	140	4	416	447	RNA 4980
420	LRT 420470140	—	—	37 300	420	470	140	4	436	467	RNA 4984
440	LRT 440490160	—	—	44 100	440	490	160	4	456	487	RNA 4988

주(1) 모따기 치수 r 의 최소 허용 치수입니다.
비고 오일 주입구는 없습니다.




LRB

축경 9.525-22.225mm


축경 mm (인치)	호칭번호		질량 (참고) g	주요 치수 mm(인치)			설치 관계 치수 mm ⁽¹⁾		
				d	F	B	d _a 최소	d _a 최대	r _{as} max 최대
9.525 (3/8)	LRB 61012	—	18.5	9.525(3/8)	15.875(5/8)	19.300	14	14.5	0.6
	—	LRBZ 61012	18.5	9.525(3/8)	15.875(5/8)	19.300	14	14.5	0.6
	—	LRBZ 61016	25	9.525(3/8)	15.875(5/8)	25.650	14	14.5	0.6
	—	LRBZ 61016 B	25	9.525(3/8)	15.875(5/8)	25.650	14	14.5	0.6
12.700 (1/2)	LRB 81212	—	23.5	12.700(1/2)	19.050(3/4)	19.300	17.5	18	1
	LRB 81216	—	31	12.700(1/2)	19.050(3/4)	25.650	17.5	18	1
	—	LRBZ 81212	23.5	12.700(1/2)	19.050(3/4)	19.300	17.5	18	0.6
	—	LRBZ 81216	31	12.700(1/2)	19.050(3/4)	25.650	17.5	18	0.6
	—	LRBZ 81216 B	31	12.700(1/2)	19.050(3/4)	25.650	17.5	18	0.6
	—	—	31	12.700(1/2)	19.050(3/4)	25.650	17.5	18	0.6
15.875 (5/8)	LRB 101412	—	28	15.875(5/8)	22.225(7/8)	19.300	21	21.2	1
	LRB 101416	—	37.5	15.875(5/8)	22.225(7/8)	25.650	21	21.2	1
	—	LRBZ 101412	28	15.875(5/8)	22.225(7/8)	19.300	21	21.2	0.6
	—	LRBZ 101416	37.5	15.875(5/8)	22.225(7/8)	25.650	21	21.2	0.6
	—	LRBZ 101416 B	37.5	15.875(5/8)	22.225(7/8)	25.650	21	21.2	0.6
	—	—	37.5	15.875(5/8)	22.225(7/8)	25.650	21	21.2	0.6
19.050 (3/4)	LRB 121612	—	33	19.050(3/4)	25.400(1)	19.300	24	24.4	1
	LRB 121616	—	44	19.050(3/4)	25.400(1)	25.650	24	24.4	1
	—	LRBZ 121612	33	19.050(3/4)	25.400(1)	19.300	24	24.4	0.6
	—	LRBZ 121616	44	19.050(3/4)	25.400(1)	25.650	24	24.4	0.6
	—	LRBZ 121616 B	44	19.050(3/4)	25.400(1)	25.650	24	24.4	0.6
	—	—	44	19.050(3/4)	25.400(1)	25.650	24	24.4	0.6
22.225 (7/8)	LRB 141816	—	50	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	25.650	27	27.5	1
	LRB 141820	—	62	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	32.000	27	27.5	1
	—	LRBZ 141816	50	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	25.650	27	27.5	0.6
	—	LRBZ 141820	62	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	32.000	27	27.5	0.6
	—	LRBZ 141820 B	62	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	32.000	27	27.5	0.6
	—	—	62	22.225(7/8)	28.575(1 1/8)	32.000	27	27.5	0.6

주(1) 축의 모서리 반경의 최대 허용 반경입니다.


비고 LRBZ는 오일 주입구가 없습니다. LRB 및 LRBZ...B는 오일 홈과 1개의 오일 주입구가 있습니다.



LRBZ



LRBZ...B



조합 베어링


BR 101812
GBR 101812
GBR 101816UU
BR 101816UU

BR 122012
BR 122016
GBR 122012
GBR 122016UU
BR 122016UU

BR 142212
BR 142216
GBR 142212
GBR 142216 GBR142216UU
BR 142216UU

BR 162412
BR 162416
GBR 162412
GBR 162416 GBR162416UU
BR 162416UU

BR 182616
BR 182620
GBR 182616
GBR 182620UU
BR 182620UU




LRB

축경 25.400-38.100mm


축경 mm (인치)	호칭번호		질량 (참고) g	주요 치수 mm(인치)			설치 관계 치수 mm ⁽¹⁾		
				d	F	B	d _a 최소	d _a 최대	r _{as} max 최대
25.400 (1)	LRB 162016	—	56	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₄)	25.650	30.5	30.7	1
	LRB 162020	—	72	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₄)	32.000	30.5	30.7	1
	—	LRBZ 162016	56	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₄)	25.650	30.5	30.7	0.6
	—	LRBZ 162020	72	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₄)	32.000	30.5	30.7	0.6
	—	LRBZ 162020 B	72	25.400(1)	31.750(1 ¹ / ₄)	32.000	30.5	30.7	0.6
28.575 (1 ¹ / ₈)	LRB 182216	—	63	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	25.650	33.5	33.9	1
	LRB 182220	—	77	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	32.000	33.5	33.9	1
	—	LRBZ 182216	63	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	25.650	33.5	33.9	0.6
	—	LRBZ 182220	77	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	32.000	33.5	33.9	0.6
	—	LRBZ 182220 B	77	28.575(1 ¹ / ₈)	34.925(1 ³ / ₈)	32.000	33.5	33.9	0.6
31.750 (1 ¹ / ₄)	LRB 202416	—	71	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	25.650	37	37.1	1.5
	LRB 202420	—	86	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	32.000	37	37.1	1.5
	—	LRBZ 202416	71	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	25.650	37	37.1	0.6
	—	LRBZ 202420	86	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	32.000	37	37.1	0.6
	—	LRBZ 202420 B	86	31.750(1 ¹ / ₄)	38.100(1 ¹ / ₂)	32.000	37	37.1	0.6
34.925 (1 ³ / ₈)	LRB 222616	—	77	34.925(1 ³ / ₈)	41.275(1 ⁵ / ₈)	25.650	40.2	40.2	1.5
	LRB 222620	—	96	34.925(1 ³ / ₈)	41.275(1 ⁵ / ₈)	32.000	40.2	40.2	1.5
	—	LRBZ 222616	77	34.925(1 ³ / ₈)	41.275(1 ⁵ / ₈)	25.650	40.2	40.2	0.6
	—	LRBZ 222620	96	34.925(1 ³ / ₈)	41.275(1 ⁵ / ₈)	32.000	40.2	40.2	0.6
	—	LRBZ 222620 B	96	34.925(1 ³ / ₈)	41.275(1 ⁵ / ₈)	32.000	40.2	40.2	0.6
38.100 (1 ¹ / ₂)	LRB 242816	—	80	38.100(1 ¹ / ₂)	44.450(1 ³ / ₄)	25.650	43.3	43.4	1.5
	LRB 242820	—	100	38.100(1 ¹ / ₂)	44.450(1 ³ / ₄)	32.000	43.3	43.4	1.5
	LRB 243020	—	155	38.100(1 ¹ / ₂)	47.625(1 ⁷ / ₈)	32.000	43.3	45	1.5
	—	LRBZ 242820	100	38.100(1 ¹ / ₂)	44.450(1 ³ / ₄)	32.000	43.3	43.4	0.6
	—	LRBZ 242820 B	100	38.100(1 ¹ / ₂)	44.450(1 ³ / ₄)	32.000	43.3	43.4	0.6
	—	LRBZ 243020	160	38.100(1 ¹ / ₂)	47.625(1 ⁷ / ₈)	32.000	43.3	45	1
	—	LRBZ 243020 B	160	38.100(1 ¹ / ₂)	47.625(1 ⁷ / ₈)	32.000	43.3	45	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—

주(1) 축의 모서리 반경의 최대 허용 반경입니다.


비고 LRBZ는 오일 주입구가 없습니다. LRB 및 LRBZ...B는 오일 홈과 1개의 오일 주입구가 있습니다.



LRBZ



LRBZ...B



조합 베어링


BR 202816
BR 202820
GBR 202816
GBR 202820UU
BR 202820UU

BR 223016
BR 223020
GBR 223016
GBR 223020UU
BR 223020UU

BR 243316
BR 243320
GBR 243316
GBR 243320 GBR 243320UU
BR 243320UU

BR 263516
BR 263520
GBR 263516
GBR 263520 GBR 263520UU
BR 263520UU

BR 283716
BR 283720 BR 283820
BR 303920
GBR 283720 GBR 283820 GBR 283720UU
BR 283720UU
GBR 303920 GBR 303920UU
BR 303920UU




LRB

축경 41.275-63.500mm


축경 mm (인치)	호칭번호		질량 (참고) g	주요 치수 mm(인치)			설치 관계 치수 mm ⁽¹⁾		
				d	F	B	d _a 최소	d _a 최대	r _{as} max 최대
41.275 (1 ⁵ / ₈)	LRB 263216	—	135	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	25.650	48	49	1.5
	LRB 263220	—	170	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	32.000	48	49	1.5
	—	LRBZ 263216	135	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	25.650	48	49	1
	—	LRBZ 263220	170	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	32.000	48	49	1
	—	LRBZ 263220 B	170	41.275(1 ⁵ / ₈)	50.800(2)	32.000	48	49	1
44.450 (1 ³ / ₄)	LRB 283624	—	300	44.450(1 ³ / ₄)	57.150(2 ¹ / ₄)	38.350	52.5	55	1.5
	LRB 283628	—	345	44.450(1 ³ / ₄)	57.150(2 ¹ / ₄)	44.700	52.5	55	1.5
	—	LRBZ 283624	300	44.450(1 ³ / ₄)	57.150(2 ¹ / ₄)	38.350	52.5	55	1.5
	—	LRBZ 283628	345	44.450(1 ³ / ₄)	57.150(2 ¹ / ₄)	44.700	52.5	55	1.5
	—	LRBZ 283628 B	345	44.450(1 ³ / ₄)	57.150(2 ¹ / ₄)	44.700	52.5	55	1.5
50.800 (2)	LRB 324024	—	335	50.800(2)	63.500(2 ¹ / ₂)	38.350	58	61	2
	LRB 324028	—	390	50.800(2)	63.500(2 ¹ / ₂)	44.700	58	61	2
	—	LRBZ 324024	335	50.800(2)	63.500(2 ¹ / ₂)	38.350	58	61	1.5
	—	LRBZ 324028	390	50.800(2)	63.500(2 ¹ / ₂)	44.700	58	61	1.5
	—	LRBZ 324028 B	390	50.800(2)	63.500(2 ¹ / ₂)	44.700	58	61	1.5
57.150 (2 ¹ / ₄)	LRB 364424	—	375	57.150(2 ¹ / ₄)	69.850(2 ³ / ₄)	38.350	65	67	2
	LRB 364428	—	440	57.150(2 ¹ / ₄)	69.850(2 ³ / ₄)	44.700	65	67	2
	—	LRBZ 364424	375	57.150(2 ¹ / ₄)	69.850(2 ³ / ₄)	38.350	65	67	1.5
	—	LRBZ 364428	440	57.150(2 ¹ / ₄)	69.850(2 ³ / ₄)	44.700	65	67	1.5
	—	LRBZ 364428 B	440	57.150(2 ¹ / ₄)	69.850(2 ³ / ₄)	44.700	65	67	1.5
63.500 (2 ¹ / ₂)	LRB 404824	—	410	63.500(2 ¹ / ₂)	76.200(3)	38.350	71	73	2
	LRB 404828	—	480	63.500(2 ¹ / ₂)	76.200(3)	44.700	71	73	2
	—	LRBZ 404824	410	63.500(2 ¹ / ₂)	76.200(3)	38.350	71	73	1.5
	—	LRBZ 404828	480	63.500(2 ¹ / ₂)	76.200(3)	44.700	71	73	1.5
	—	LRBZ 404828 B	480	63.500(2 ¹ / ₂)	76.200(3)	44.700	71	73	1.5

주(1) 축의 모서리 반경의 최대 허용 반경입니다.


비고 LRBZ는 오일 주입구가 없습니다. LRB 및 LRBZ...B는 오일 홈과 1개의 오일 주입구가 있습니다.



LRBZ



LRBZ...B



조합 베어링


BR 324116
BR 324120
GBR 324116
GBR 324120 GBR 324120UU
BR 324120UU

BR 364824
BR 364828
GBR 364824
GBR 364828 GBR 364828UU
BR 364828UU


BR 405224
BR 405228
GBR 405224
GBR 405228 GBR 405228UU
BR 405228UU

BR 445624
BR 445628
GBR 445624
GBR 445628 GBR 445628UU
BR 445628UU


BR 486024
BR 486028
GBR 486024
GBR 486028 GBR 486028UU
BR 486028UU




LRB



LRBZ



LRBZ...B



축경 69.850-95.250mm

축경 mm (인치)	호칭번호		질량 (참고) g	주요 치수 mm(인치)			설치 관계 치수 mm ⁽¹⁾		
				d	F	B	d _a 최소	d _a 최대	r _{as} max 최대
69.850 (2 ³ / ₄)	LRB 445228	—	530	69.850(2 ³ / ₄)	82.550(3 ¹ / ₄)	44.700	77	79	2
	LRB 445232	—	600	69.850(2 ³ / ₄)	82.550(3 ¹ / ₄)	51.050	77	79	2
	—	LRBZ 445228	530	69.850(2 ³ / ₄)	82.550(3 ¹ / ₄)	44.700	77	79	1.5
	—	LRBZ 445228 B	530	69.850(2 ³ / ₄)	82.550(3 ¹ / ₄)	44.700	77	79	1.5
	—	LRBZ 445232	600	69.850(2 ³ / ₄)	82.550(3 ¹ / ₄)	51.050	77	79	1.5
76.200 (3)	LRB 485632	—	640	76.200(3)	88.900(3 ¹ / ₂)	51.050	83.5	86	2
	—	LRBZ 485632	640	76.200(3)	88.900(3 ¹ / ₂)	51.050	83.5	86	1.5
	—	LRBZ 485632 B	640	76.200(3)	88.900(3 ¹ / ₂)	51.050	83.5	86	1.5
82.550 (3 ¹ / ₄)	LRB 526032	—	690	82.550(3 ¹ / ₄)	95.250(3 ³ / ₄)	51.050	91	93	2.5
	—	LRBZ 526032	690	82.550(3 ¹ / ₄)	95.250(3 ³ / ₄)	51.050	91	93	1.5
	—	LRBZ 526032 B	690	82.550(3 ¹ / ₄)	95.250(3 ³ / ₄)	51.050	91	93	1.5
88.900 (3 ¹ / ₂)	LRB 566432	—	750	88.900(3 ¹ / ₂)	101.600(4)	51.050	97	99	2.5
	—	LRBZ 566432	750	88.900(3 ¹ / ₂)	101.600(4)	51.050	97	99	1.5
95.250 (3 ³ / ₄)	—	LRBZ 606832	800	95.250(3 ³ / ₄)	107.950(4 ¹ / ₄)	51.050	103	105	1.5

주(1) 축의 모서리 반경의 최대 허용 반경입니다.

비고 LRBZ는 오일 주입구가 없습니다. LRB의 내륜 내경 d가 76.200mm 이하인 경우 및 LRBZ...B는 오일 홈과 1개의 오일 주입구가 있습니다.

그 외에는 오일 홈과 2개의 오일 주입구가 있습니다.

조합 베어링

BR 526828
BR 526832
GBR 526828 GBR 526828UU
BR 526828UU
GBR 526832

BR 567232
GBR 567232 GBR 567232UU
BR 567232UU

BR 607632
GBR 607632 GBR 607632UU
BR 607632UU

BR 648032
GBR 648032 GBR 648032UU

GBR 688432 GBR 688432UU